

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Podbudowa			
1 d.1	KNNR 6 0102-03	D.04.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 58.00*0.40	m ² m ²	 23.200	
					RAZEM	23.200
2 d.1	KNNR 4-01 0108-05	D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 58.00*0.40*0.30	m ³ m ³	 6.960	
					RAZEM	6.960
3 d.1	KNNR 6 0113-02	D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na poszerzeniu jezdni 58.00*0.40	m ² m ²	 23.200	
					RAZEM	23.200
4 d.1	KNNR 6 0107-01	D.04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o gr. średnio 7 cm 82.00*5.10*0.07	m ³ m ³	 29.274	
					RAZEM	29.274
5 d.1	KNNR 6 1005-07	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych <podbudowa z kruszywa>58.00*4.60+82.00*5.10 <warstwa wiążąca>58.00*4.56+82.00*5.06	m ² m ² m ²	 685.000 679.400	
					RAZEM	1364.400
2			Nawierzchnia			
6 d.2	KNNR 6 0308-01	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 58.00*4.56+82.00*5.06	m ² m ²	 679.400	
					RAZEM	679.400
7 d.2	KNNR 6 0309-01	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8,00 mm o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 58.00*4.50+82.00*5.00	m ² m ²	 671.000	
					RAZEM	671.000