



C	STROPY MIĘDZYKONDYGRACYJNY
	wylewka cementowa
	strop gęstożebrowy ceramiczny – Akerman
	tynki – zaprawa zwykła wapienna
	malowanie 2x farbami do wewnątrz na warstwie gruntującej. Należy wybrać farby bez plastyfikatorów, bez konserwantów i bez rozpuszczalników. zmywalne i odporne na szorowanie

E	ŚCIANY DZIAŁOWE
	malowanie 2x farbami do wewnątrz na warstwie gruntującej
	obudstannie 2x płyta GK na ruszcie wybranego producenta wykończenie wg. rozwiązania systemowego pomiędzy stelażem wełna mineralna 6cm alternatywnie z pustaka ceramicznego lub pianobetonowego typu YTONG
	malowanie 2x farbami do wewnątrz na warstwie gruntującej

S	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
	malowanie 2x farbami elewacyjnymi na warstwie gruntującej
	w wyznaczonym szer. min. 2m pasie międzystrefowym należy zastosować warstwę wełny mineralnej (podczas wykonywania termomodernizacji – ocieplenia) wykończony 2x siatka z klejem + tynkarska wyprawa elewacyjna systemem wybranego producenta
	tynki – zaprawa zwykła wapienna
	ściany z cegły ceramicznej i kamienia wapiennego na grubość 60cm
	tynki – zaprawa zwykła wapienna
	malowanie 2x farbami do wewnątrz na warstwie gruntującej. Należy wybrać farby bez plastyfikatorów, bez konserwantów i bez rozpuszczalników, zmywalne i odporne na szorowanie

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO						
ADRES	UL. T. KOŚCIUSZKI 1; 42-152 OPATÓW; NR EWID. DZ. 543/2; OBRĘB 0004					
TREŚĆ RYS.	PRZEKÓJ A-A					
	IMIĘ I NAZW.	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA	SKALA	NR RYS
PROJEKTANT	Bogdan ANIOŁ	upr. UAN-VIII-7342/158/92 nr ewid. SLK/BO/2095/02		06.2021	1:100	3
OPRACOWANIE	Elżbieta ANIOŁ	-		06.2021		