



S	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
malowanie 2x farbami elewacyjnymi na warstwie gruntułcej	
w wyznaczonym szer. min. Zm. posie międzystrefowym należy zastosować warstwę wełny mineralnej wykończony 2x siatką z klejem + tynkarską wyprowa elewoyjna systemem wybronego producenta	
tynki – zaprawa zwykła wapienna	
ściany z cegły ceramicznej i kamienia wapiennego na grubość 55cm	
tynki – zaprawa zwykła wapienna	
malowanie 2x farbami do wnętrza na warstwie gruntułcej. Należy wybrać farby bez plastyfikatorów, bez konserwantów i bez rozpuszczalników, zmywalne i odporne na szorowanie	

A	STROPY MIĘDZYKONDYGRACYJNE PARTERU I PIĘTRA
posadzka panele	
wylewka cementowa	
strop na belkach drewnianych ze ślepym pulperem	
tynki – zaprawa zwykła wapienna	
2x płyta GKF REI60 na ruszcie wybronego producenta wykończony wg. rozwiązanie systemowe pomiędzy stelażem wełna mineralna 6cm	
malowanie 2x farbami do wnętrza na warstwie gruntułcej. Należy wybrać farby bez plastyfikatorów, bez konserwantów i bez rozpuszczalników, zmywalne i odporne na szorowanie	

ZAKRES OPRACOWANIA
– STREFA ZLII –
PRZEDSZKOLE

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIANA
TUWIMA W ZŁOCHOWICACH DO WYMAGAŃ WARUNKÓW PPOŻ.
W CZĘŚCI PRZEDSZKOLNEJ

ADRES UL. WESOŁA 3; 42-151 WALECZÓW; NR EWID. DZ. 346;
OBRĘB 0007 ZŁOCHOWICE

TREŚĆ RYS. PRZEKRÓJ A-A

IMIE I NAZW.	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA	SKALA	NR RYS
Bogdan ANIOŁ	upr. UAN-VIII-7342/158/92 nr ewid. SLK/IB02/995/02		05.2021	1:100	3
OPRACOWANIE	Elżbieta ANIOŁ		05.2021		

B	STROPY MIĘDZYKONDYGRACYJNE KOMUNIKACJI/KORYTARZY
posadzka – płytki	
wylewka cementowa	
strop gęstożebrowy ceramiczny	
tynki – zaprawa zwykła wapienna	
malowanie 2x farbami do wnętrza na warstwie gruntułcej. Należy wybrać farby bez plastyfikatorów, bez konserwantów i bez rozpuszczalników, zmywalne i odporne na szorowanie	

E	ŚCIANA WYDZIELENIA STREFY ZLII Z DRZWIAMI EIS30
malowanie 2x farbami do wnętrza na warstwie gruntułcej	
obudowanie 2x płytą GKF REI60 na ruszcie wybronego producenta wykończony wg. rozwiązanie systemowe pomiędzy stelażem wełna mineralna 6cm	
malowanie 2x farbami do wnętrza na warstwie gruntułcej	